

Dinghi Sport 8V 2013 - SCHEDA TECNICA



	COMPONENTI	DESCRIZIONE
	TELAIO	Alluminio 6061 saldato TIG, per ruote da 24", nero opaco
	COLORE	Silver; Optional Kit "7 colori" per coperchio box batteria e guscio passavi: Verde scuro, Verde chiaro, Celeste, Giallo, Arancione, Rosso, Viola
	MISURE	Dimensioni complete (lung.-larg.-alt.): 173 x 60 x 100 cm, interasse delle ruote: 110 cm, distanza sella-manubrio: 58 cm
	FORCELLA	In lega di alluminio 24"-Ø1", peso 750 gr.
	SERIE STERZO	Cuscinetti registrabili 1"
	ATTACCO MANUBRIO	Duralluminio verniciato nero registrabile in altezza
	PIEGA MANUBRIO	Duralluminio diritto lungh. 570 mm
	MOZZO ANTERIORE	Duralluminio, registrabile 36 fori con sgancio rapido
	MOZZO POSTERIORE	Motore Brushless 24" 250Watt 36Volt, 25 Km/h, con riduttore epicicloidale e ruota libera interni
	CERCHI	24"x1.75 - 2.125 largh. 32mm, alluminio con indicatore di usura, silver
	RAGGI	Acciaio inox AISI 304 Ø2,2mm
	COPERTURE	24"x1.75 ad elevata scorrevolezza specifici per e-bike, con banda riflettente ad elevata visibilità, con valvola Auto
	PEDALI	Duralluminio sportivi antiscivolo con catarifrangenti 290 gr.
	COMANDO CAMBIO	Tipo Revoshift 8 velocità, sul lato sinistro del manubrio
	GUARNITURA	Pedivelle in duralluminio L=165mm, corona acciaio 46 denti, con carter catena di protezione
	MOVIMENTO CENTRALE	A cartuccia Cr-Mo lungh. 131.5 mm, con cuscinetti sigillati
	DERAGLIATORE POSTERIORE	8 velocità
	CASSETTA	11-13-15-18-21-24-28-32 denti ad 8 velocità
	FRENI ANT. POST.	V-brake in duralluminio lungh. 110 mm, nero
	LEVE FRENO	Leva in duralluminio trattato, con switch freno e registri guaine
	CANOTTO SELLA	Duralluminio, verniciato nero, regolabile in altezza Ø 28,6mm, lungh. 300 mm
	SELLA	Sportiva con elastomeri
	MODULATORE DI POTENZA	A manopola, con 3 spie luminose: motor (motore in funzione), full (batteria carica), empty (batteria con carica ridotta)
	BOX BATTERIA	Batteria LiMnO4 37V 10Ah peso 3,5 kg. Opzione LiMnO4 37V 15 o 18Ah
	CARICA BATTERIA	Tipo Inverter 180 W con protezione automatica
PAS	Pedalata assistita	Brevetto TCM a doppia ruota fonica posteriore (PAS + tachimetrica). Ruota fonica PAS a 12 magneti lamellari per avvio immediato con qualsiasi rapporto del cambio
	IMPIANTO LUCI	A norma, con dinamo lato sinistro posteriore e luci anteriore e posteriore a persistenza
	ACCESSORI DI SERIE	Portapacchi alluminio omologato TÜV (portata 25 Kg), cavalletto laterale, parafanghi alluminio silver, catarifrangenti ruota certificati
	PESO COMPLESSIVO	19 Kg (senza batteria); 23,5 Kg (con batteria litio37 volt 10 Ah)

Salvo errori ed omissioni. La presente scheda può essere modificata o aggiornata per esigenze tecniche senza preavviso.

